Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

MPG4 PCE - Soporte giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Plástico - Caucho super elástico


Referencia: MPG4-PCE

Tracción Manual | Super Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.
Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MPG
Doble hilera de bolas de acero al cromo protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa. Robusto pivote central remachado de acero.





Especificaciones

Altura Total	108 a 240 mm
Ancho Banda de Rodadura	30 a 50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	45 a 58 mm
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima soporte	80 a 300 Kg
Color banda de rodadura	Gris
Diámetro	80 a 200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	8 a 12 mm
Distancia Agujeros	80x60 a 105x80 mm
Dureza de la Banda	70 ±3º SHORE A
Eje Rueda	M8, M10
Espesor Horquilla	2,5 a 3 mm
Espesor Pletina	2,5 a 3 mm
Peso	0,77 a 1,99 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante	81 a 155 mm
Resistencia Rodadura	■ ■
Ruido	■ ■
Tamaño Pletina	105x85 a 135x105 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M8, M10
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia						Kg	
34-090/18	MPG4 080 PCEB4	80	30	81	108	Eje Bolas	**80**	0,90
34-092/12	MPG4 100 PCEB4	100	32	92	128	Eje Bolas	**150**	0,77
34-094/21	MPG4 125 PCEB4	125	38	102	155	Eje Bolas	**180**	0,85
34-096/56	MPG4 160 PCEB4	160	48	155	200	Eje Bolas	**250**	1,75
34-098/07	MPG4 200 PCEB4	200	50	155	240	Eje Bolas	**300**	1,99

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net