Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

MPG4 TC-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por pletina, Rueda Termocaucho


Tracción Manual | Ambientes húmedos | Altas y bajas temperaturas

Referencia: MPG4-TC-FD

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.
Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MPG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.





Especificaciones

Altura Total	128 mm
Ancho Banda de Rodadura	25 mm
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima soporte	100 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	100 mm
Distancia Agujeros	80x60 mm
Dureza de la Banda	82 ±3º SHORE D
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	2,5 mm
Espesor Pletina	2,5 mm
Peso	0,89 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	123 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ □ □ □
Tamaño Pletina	105x85 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 250 °C
Tipo de eje	Eje Rodillos
Tornillo Sujeción	M8
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
34-092/98-FD	MPG4 100 TCT4-FD	100	25	92	128	Eje Rodillos	**100**	0,89

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net