Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

MPG4 TL-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por pletina, Rueda Termonyl


Tracción Manual | Ambientes húmedos | Altas y bajas temperaturas

Referencia: MPG4-TL-FD

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.
Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MPG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.





Especificaciones

Altura Total	128 a 240 mm
Ancho Banda de Rodadura	40 a 50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	45 a 60 mm
Banda de rodadura	Temperatura
Carga máxima soporte	175 a 300 Kg
Color banda de rodadura	Blanco
Diámetro	100 a 200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12,2 a 20,2 mm
Distancia Agujeros	80x60 a 105x80 mm
Dureza de la Banda	85 ±5º SHORE D
Eje Rueda	M8, M10
Espesor Horquilla	2,5 a 3 mm
Espesor Pletina	2,5 a 3 mm
Peso	0,89 a 2,25 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ □ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	123 a 168 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ □
Tamaño Pletina	105x85 a 135x105 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 150 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M8, M10
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
34-092/84-FD	MPG4 100 TLL4-FD	100	40	92	128	Eje Liso	**175**	0,89
34-094/44-FD	MPG4 125 TLL4-FD	125	40	102	155	Eje Liso	**200**	0,95
34-096/20-FD	MPG4 150 TLL5-FD	150	40	130	195	Eje Liso	**300**	1,96
34-098/8-FD	MPG4 200 TLL5-FD	200	50	155	240	Eje Liso	**300**	2,25

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net