Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

MPG5 AC-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por pletina, Rueda Aluminio - Caucho


Referencia: MPG5-AC-FD

Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M-12x85mm. Casquillo ø20x12,2x61mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MPG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en todos los rotantes giratorios.





Especificaciones

Altura Total	140 a 290 mm
Ancho Banda de Rodadura	40 a 50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	45 a 60 mm
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima soporte	180 a 400 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	100 a 250 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	15 a 25 mm
Distancia Agujeros	105x80/75 mm
Dureza de la Banda	73 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	3,5 mm
Espesor Pletina	4 mm
Peso	1,99 a 4,40 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	95 a 190 mm
Resistencia Rodadura	■ ■
Ruido	■ ■
Tamaño Pletina	135x110 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 50 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M10
Velocidad Máxima	6 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia							
35-000/01-FD	MPG5 100 ACB4-FD	100	40	95	140	Eje Bolas	**180**	3,00
35-000/6-FD	MPG5 125 ACB5-FD	125	50	112,5	164	Eje Bolas	**280**	1,99
35-020-FD	MPG5 160 ACB5-FD	160	50	135	196	Eje Bolas	**350**	2,62
35-046/0-FD	MPG5 200 ACB5-FD	200	50	165	238	Eje Bolas	**400**	3,08
35-058/44-FD	MPG5 250 ACB5-FD	250	50	190	290	Eje Bolas	**400**	4,40

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net