Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

MPG5 TL-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por pletina, Rueda Termonyl


Tracción Manual | Ambientes húmedos | Altas y bajas temperaturas

Referencia: MPG5-TL-FD

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M-12x85mm. Casquillo ø20x12,2x61mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MPG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en todos los rotantes giratorios.





Especificaciones

Altura Total	191 a 238 mm
Ancho Banda de Rodadura	40 a 50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	58 a 60 mm
Banda de rodadura	Temperatura
Carga máxima soporte	225 a 400 Kg
Color banda de rodadura	Blanco
Diámetro	150 a 200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,2 mm
Distancia Agujeros	105x80/75 mm
Dureza de la Banda	85 ±5º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	3,5 mm
Espesor Pletina	4 mm
Peso	2,20 a 2,53 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	130 a 165 mm
Resistencia Rodadura	■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	135x110 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 150 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M10
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
35-010-FD	MPG5 150 TLL5-FD	150	40	130	191	Eje Liso	**225**	2,20
35-050-FD	MPG5 200 TLL5-FD	200	50	165	238	Eje Liso	**400**	2,53

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net