MTG4 EG - Soporte giratorio, Sujeción por tornillo, Rueda Estampado - Goma


Referencia: MTG4-EG

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por tornillo pasante M12.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.
Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MTG
Doble hilera de bolas de acero al cromo protegidas por cazoletas envolventes.





Especificaciones

Altura Total	108 a 240 mm
Ancho Banda de Rodadura	27 a 48 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	44 a 60 mm
Banda de rodadura	Banda de Goma
Carga máxima soporte	60 a 200 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	80 a 200 mm
Diámetro Cabeza	72 a 98 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12 a 20 mm
Dureza de la Banda	82 ±3º SHORE A
Eje Rueda	M8, M10
Espesor Horquilla	2,5 a 3 mm
Peso	0,74 a 2,93 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante	81 a 155 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Rodillos
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia						Kg	
34-080/06	MTG4 080 EGR4	80	27	81	108	Eje Rodillos	**60**	0,74
34-082/18	MTG4 100 EGR4	100	27	92	128	Eje Rodillos	**70**	0,80
34-084/28	MTG4 125 EGR4	125	40	102	155	Eje Rodillos	**100**	0,89
34-086/60	MTG4 160 EGR5	160	48	135	200	Eje Rodillos	**140**	1,71
34-088/3	MTG4 200 EGR4	200	48	155	240	Eje Rodillos	**200**	2,93

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net