Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

MTG4 NS - Soporte giratorio, Sujeción por tornillo, Rueda Nylon - Superlast


Referencia: MTG4-NS

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por tornillo pasante M12.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.
Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MTG
Doble hilera de bolas de acero al cromo protegidas por cazoletas envolventes.





Especificaciones

Altura Total	128 a 240 mm
Ancho Banda de Rodadura	33 a 50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	45 a 59 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	175 a 200 Kg
Color banda de rodadura	Azul
Diámetro	100 a 200 mm
Diámetro Cabeza	72 a 98 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12 a 20 mm
Dureza de la Banda	80 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M8, M10
Espesor Horquilla	2,5 a 3 mm
Peso	0,55 a 3,00 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	168 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ □ □ □
Temperatura de trabajo	-20 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Liso, Eje Rodillos
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	6 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia							
34-082/62	MTG4 100 NSL4	100	33	92	128	Eje Liso	**175**	0,55
34-082/64	MTG4 100 NSR4	100	33	92	128	Eje Rodillos	**175**	0,57
34-084/72	MTG4 125 NSL4	125	35	102	155	Eje Liso	**200**	0,66
34-084/74	MTG4 125 NSR4	125	35	102	155	Eje Rodillos	**200**	0,68
34-086/38	MTG4 150 NSL4	150	45	130	200	Eje Liso	**200**	1,80
34-086/39	MTG4 150 NSR4	150	45	130	200	Eje Rodillos	**200**	1,80
34-088/5	MTG4 200 NSL4	200	50	155	240	Eje Liso	**200**	3,00
34-088/54	MTG4 200 NSR4	200	50	168	240	Eje Rodillos	**200**	3,00

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net