Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

MTG4 PC - Soporte giratorio, Sujeción por tornillo, Rueda Plástico - Caucho


Referencia: MTG4-PC

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por tornillo pasante M12.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.
Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MTG
Doble hilera de bolas de acero al cromo protegidas por cazoletas envolventes.





Especificaciones

Altura Total	108 a 240 mm
Ancho Banda de Rodadura	28 a 45 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	40 a 58 mm
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima soporte	70 a 200 Kg
Color banda de rodadura	Gris
Diámetro	80 a 200 mm
Diámetro Cabeza	72 a 98 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12,2 a 20,2 mm
Dureza de la Banda	80 ±4º SHORE A
Eje Rueda	M8, M10
Espesor Horquilla	2,5 a 3 mm
Peso	0,47 a 1,70 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	123 a 168 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Liso, Eje Rodillos
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia							
34-080/02	MTG4 080 PCL4	80	28	81	108	Eje Liso	**70**	0,47
34-082/10	MTG4 100 PCL4	100	30	92	128	Eje Liso	**100**	0,52
34-084/20	MTG4 125 PCL4	125	32	102	155	Eje Liso	**125**	0,61
34-086/50	MTG4 160 PCL4	160	38	135	200	Eje Liso	**170**	1,33
34-086/52	MTG4 160 PCR4	160	38	135	200	Eje Rodillos	**170**	1,37
34-088/04	MTG4 200 PCL4	200	45	155	240	Eje Liso	**200**	1,68
34-088/06	MTG4 200 PCR4	200	45	155	240	Eje Rodillos	**200**	1,70

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net