Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

MTG4 PPI-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por tornillo, Rueda Plástico - Poliuretano Impinchable


Referencia: MTG4-PPI-FD

Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | Impinchables

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por tornillo pasante M12.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.
Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MTG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte:
Disponible en todos los rotantes giratorios.





Especificaciones

Altura Total	240 mm
Ancho Banda de Rodadura	50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	60 mm
Banda de rodadura	Impinchables
Carga máxima soporte	75 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	200 mm
Diámetro Cabeza	98 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	8,0 mm
Dureza de la Banda	70 SHORE A
Eje Rueda	M10
Espesor Horquilla	3,0 mm
Peso	2,66 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	168 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■
Temperatura de trabajo	-10 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
34-086/90-FD	MTG4 200 PPIB3-FD	200	50	155	240	Eje Bolas	**75**	2,66

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net