Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

MTG4 TC - Soporte giratorio, Sujeción por tornillo, Rueda Termocaucho


Referencia: MTG4-TC

Tracción Manual | Ambientes húmedos | Altas y bajas temperaturas

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por tornillo pasante M12.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.
Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MTG
Doble hilera de bolas de acero al cromo protegidas por cazoletas envolventes.





Especificaciones

Altura Total	128 mm
Ancho Banda de Rodadura	25 a 32 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	38 mm
Banda de rodadura	Banda de Caucho, Temperatura
Carga máxima soporte	100 a 175 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	100 mm
Diámetro Cabeza	72 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12,0 mm
Dureza de la Banda	85 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	2,5 mm
Peso	0,60 a 0,77 Kg
Protección del suelo	2 a 4
Radio de Giro del Rotante	92 mm
Resistencia Rodadura	2 a 3
Ruido	2 a 4
Temperatura de trabajo	-40 a 280 °C
Tipo de eje	Eje Liso, Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
34-082/88	MTG4 100 TCT4	100	25	92	128	Eje Liso	**100**	0,60
34-082/94	MTG4 100 TXB4	100	32	92	128	Eje Bolas	**175**	0,77

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net