Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

MTG4 TL - Soporte giratorio, Sujeción por tornillo, Rueda Termonyl


Referencia: MTG4-TL

Tracción Manual | Ambientes húmedos | Altas y bajas temperaturas

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por tornillo pasante M12.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.
Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MTG
Doble hilera de bolas de acero al cromo protegidas por cazoletas envolventes.





Especificaciones

Altura Total	128 a 240 mm
Ancho Banda de Rodadura	40 a 50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	45 a 60 mm
Banda de rodadura	Temperatura
Carga máxima soporte	200 a 300 Kg
Color banda de rodadura	Blanco
Diámetro	100 a 200 mm
Diámetro Cabeza	72 a 98 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12,2 a 20,2 mm
Dureza de la Banda	85 ±5º SHORE A
Eje Rueda	M8, M10
Espesor Horquilla	2,5 a 3 mm
Peso	0,60 a 1,80 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ □ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	168 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ □
Temperatura de trabajo	-30 a 150 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
34-082/84	MTG4 100 TLL4	100	40	92	128	Eje Liso	**300**	0,60
34-084/44	MTG4 125 TLL4	125	40	102	155	Eje Liso	**200**	0,65
34-086/20	MTG4 150 TLL5	150	40	130	195	Eje Liso	**300**	1,46
34-088/8	MTG4 200 TLL5	200	50	155	240	Eje Liso	**300**	1,80

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net