Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

NP - Banda de Poliuretano (inyectado) color granate, Núcleo de Nylon color blanco

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Referencia: NP

Núcleo de poliamida inyectado sobre una banda de poliuretano.
Son ruedas modernas que (por su precio y características) se sitúan entre las ruedas de poliamida y las ruedas con banda de poliuretano.
Banda de rodadura semidura (96 ±2° SHORE A).



Especificaciones

Ancho Banda de Rodadura	22 a 50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	27 a 58 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima	60 a 750 Kg
Color banda de rodadura	Granate
Diámetro	63 a 250 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	8,2 a 20,3 mm
Dureza de la Banda	96 ±2º SHORE A
Peso	0,10 a 1,60 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■
Resistencia Rodadura	■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■
Temperatura de trabajo	5 a 40 °C
Tipo de eje	Eje Liso, Eje Rodillos, Eje Rodillos Inox, Eje Bolas
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia						Kg	Kg
16-11	063 NPL3	63	22	27	10,2	Eje Liso	**60**	0,50
16-13	080 NPL3	80	22	27	10,3	Eje Liso	**80**	0,85
16-15	080 NPL4	80	30	40	12,2	Eje Liso	**120**	0,10
16-16	080 NPR4	80	30	40	12,0	Eje Rodillos	**120**	0,12
16-16/4	080 NPX4	80	30	40	12,0	Eje Rodillos Inox	**120**	0,12
16-16/6	080 NPB4	80	30	45	8,2	Eje Bolas	**120**	0,12
16-17/2	080 NPL5	80	34	39	12,2	Eje Liso	**260**	0,14
16-17/6	080 NPB5	80	34	40	12,0	Eje Bolas	**260**	0,18
16-18	100 NPL3	100	27	32	12,2	Eje Liso	**90**	0,13
16-19	100 NPL4	100	30	45	12,2	Eje Liso	**170**	0,15
16-19/2	100 NPR4	100	30	45	12,0	Eje Rodillos	**170**	0,17

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net

16-19/24	100 NPX4	100	30	45	12,0	Eje Rodillos Inox	**170**	0,16
16-19/4	100 NPB4	100	30	45	8,2	Eje Bolas	**170**	0,20
16-20	100 NPL5	100	40	45	15,2	Eje Liso	**300**	0,24
16-21/02	100 NPB5	100	40	45	15,0	Eje Bolas	**300**	0,21
16-21/2	125 NPL3	125	27	32	12,2	Eje Liso	**100**	0,27
16-21/4	125 NPL4	125	35	45	15,2	Eje Liso	**230**	0,25
16-21/6	125 NPR4	125	35	45	15,0	Eje Rodillos	**230**	0,27
16-21/64	125 NPX4	125	35	45	15,0	Eje Rodillos Inox	**230**	0,27
16-21/7	125 NPB4	125	35	45	8,2	Eje Bolas	**230**	0,20
16-21/96	125 NPL5	125	40	44	15,0	Eje Liso	**400**	0,42
16-22	125 NPL6	125	45	58	20,2	Eje Liso	**500**	0,45
16-23/1	125 NPX5	125	45	58	20,2	Eje Rodillos Inox	**500**	0,50
16-23/2	125 NPB5	125	45	58	20,0	Eje Bolas	**500**	0,38
16-24	150 NPL5	150	45	58	20,3	Eje Liso	**600**	0,58
16-25/2	150 NPX5	150	45	58	20,0	Eje Rodillos Inox	**600**	0,70
16-25/5	150 NPB5	150	45	58	20,0	Eje Bolas	**600**	0,51
16-26	200 NPL4	200	50	58	20,3	Eje Liso	**450**	0,80
16-26/2	200 NPR4	200	50	58	20,0	Eje Rodillos	**450**	0,85
16-26/6	200 NPL5	200	50	58	20,3	Eje Liso	**700**	0,89
16-27/2	200 NPX5	200	50	58	20,0	Eje Rodillos Inox	**700**	0,95
16-28	200 NPB5	200	50	50	20,0	Eje Bolas	**750**	0,90
16-29	250 NPB6	250	50	58	20,0	Eje Bolas	**750**	1,60

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net