Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

PN - Neumático color negro, Núcleo de plástico

Referencia: PN

Tracción Manual | Super Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | Amortiguación

Neumático constituido por cámara y cubierta (montado a presión) sobre un núcleo de plástico. Banda de rodadura blanda (60 ±5° Shore A) y desplazamiento silencioso.
Máxima absorción de golpes y vibraciones, máxima protección de los pavimentos y el equipo.

V20 V76



Especificaciones

Ancho Banda de Rodadura	50 a 100 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	58 a 75 mm
Banda de rodadura	Neumáticas
Carga máxima	75 a 150 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	200 a 400 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,0 a 25,2 mm
Dureza de la Banda	60 ±5º SHORE A
Peso	0,60 a 6,00 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■
Temperatura de trabajo	-10 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Rodillos, Eje Liso
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia					Perfil		Kg	
10-87/3	200 PNR3	200	50	58	20,0	V20	Eje Rodillos	**75**	0,60
10-87/4	260 PNL3	260	85	75	20,2	V76	Eje Liso	**150**	0,89
10-87/5	260 PNR3	260	85	75	20,0	V76	Eje Rodillos	**150**	1,15
10-87/7	400 PNR3	400	100	75	25,2	V20	Eje Rodillos	**150**	6,00

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net