Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

QDPF6 NY - Soporte doble fijo, Sujeción por pletina, Rueda Nylon

Referencia: QDPF6-NY


Tracción Manual

Ambientes húmedos

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN-933 M12x90mm. Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO QPDF
Horquilla de acero estampado de 6,0 mm. de esposor electrosoldada (interior + exterior) a la pletina.





Especificaciones

Altura Total	150 a 250 mm
Ancho Banda de Rodadura	50x2 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	44 a 60 mm
Banda de rodadura	Banda de Nylon
Carga máxima soporte	1.200 a 2.000 Kg
Color banda de rodadura	Blanco
Diámetro	100 a 200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	15 a 20 mm
Distancia Agujeros	121/105x80/59 mm
Dureza de la Banda	70º SHORE D
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	6,0 mm
Espesor Pletina	8 mm
Peso	1,01 a 3,84 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante	125 a 170 mm
Resistencia Rodadura	■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	150x110 mm
Temperatura de trabajo	-25 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
36-923	QDPF6 100 NYB6	100	50x2	125	150	Eje Bolas	**1.200**	1,01
36-925	QDPF6 125 NYB6	125	50x2	127	177	Eje Bolas	**1.300**	2,95
36-927	QDPF6 150 NYB6	150	50x2	144	200	Eje Bolas	**1.800**	2,80
36-929	QDPF6 200 NYB6	200	50x2	170	250	Eje Bolas	**2.000**	3,84

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net