QDPG6 AEB - Soporte doble giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Aluminio - Elasthane balonada

Referencia: QDPG6-AEB


Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Balonadas | Amortiguación

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN-933 M12x90mm. Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO QPDG
Cabeza giratoria de acero forjado y mecanizado, una pista de bolas endurecida con mecanizado de precisión, rellena de grasa totalmente sellada y provista de engrasador.
Giro axial del soporte sin pivote central. Horquilla de acero estampado electrosoldada (interior + exterior) a la cabeza giratoria.





Especificaciones

Altura Total	177 a 250 mm
Ancho Banda de Rodadura	50x2 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	60 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	900 a 1.600 Kg
Color banda de rodadura	Verde
Diámetro	125 a 200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,0 mm
Distancia Agujeros	121/105x80/59 mm
Dureza de la Banda	83 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	6,0 mm
Espesor Pletina	8 mm
Peso	4,64 a 7,83 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante	127 a 170 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ □ □ □
Tamaño Pletina	150x110 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	16 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia							
36-940	QDPG6 125 AEBB5	125	50x2	127	177	Eje Bolas	**900**	4,64
36-942	QDPG6 160 AEBB5	160	50x2	144	205	Eje Bolas	**1.100**	6,14
36-944	QDPG6 200 AEBB5	200	50x2	170	250	Eje Bolas	**1.600**	7,83

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net