Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

QDPG6 AEB-FS - Soporte doble giratorio con freno simple, Sujeción por pletina, Rueda Aluminio - Elasthane balonada


Referencia: QDPG6-AEB-FS

Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella | Balonadas | Amortiguación

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN-933 M12x90mm. Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO QPDG-FS
Blocaje de la rueda por pedal de acero. Disponible en todos los rotantes giratorios.





Especificaciones

Altura Total	177 a 250 mm
Ancho Banda de Rodadura	50x2 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	60 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	900 a 1.600 Kg
Color banda de rodadura	Verde
Diámetro	125 a 200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,0 mm
Distancia Agujeros	121/105x80/59 mm
Dureza de la Banda	83 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	6,0 mm
Espesor Pletina	8 mm
Peso	6,24 a 9,93 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	217 a 240 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ □ □ □
Tamaño Pletina	150x110 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	16 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia							
36-940-FS	QDPG6 125 AEBB5-FS	125	50x2	127	177	Eje Bolas	**900**	6,24
36-942-FS	QDPG6 160 AEBB5-FS	160	50x2	144	205	Eje Bolas	**1.100**	7,94
36-944-FS	QDPG6 200 AEBB5-FS	200	50x2	170	250	Eje Bolas	**1.600**	9,93

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net