Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

QDPG6 HG - Soporte doble giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Hierro - Goma


Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo

Referencia: QDPG6-HG

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN-933 M12x90mm. Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO QPDG
Cabeza giratoria de acero forjado y mecanizado, una pista de bolas endurecida con mecanizado de precisión, rellena de grasa totalmente sellada y provista de engrasador.
Giro axial del soporte sin pivote central. Horquilla de acero estampado electrosoldada (interior + exterior) a la cabeza giratoria.





Especificaciones

Altura Total	177 a 250 mm
Ancho Banda de Rodadura	50x2 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	60 mm
Banda de rodadura	Banda de Goma
Carga máxima soporte	550 a 900 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	125 a 200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,0 mm
Distancia Agujeros	121/105x80/59 mm
Dureza de la Banda	75 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	6,0 mm
Espesor Pletina	8 mm
Peso	7,20 a 11,93 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	250 a 300 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	150x110 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 70 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	16 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia							
36-912/02	QDPG6 125 HGB5	125	50x2	127	177	Eje Bolas	**550**	7,20
36-912/04	QDPG6 150 HGB5	150	50x2	144	200	Eje Bolas	**700**	8,78
36-912/06	QDPG6 200 HGB5	200	50x2	170	250	Eje Bolas	**900**	11,93

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net