Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

QDPG6 HP - Soporte doble giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Hierro - Poliuretano


Referencia: QDPG6-HP

Tracción Manual | Tracción Mecánica | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN-933 M12x90mm. Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO QPDG
Cabeza giratoria de acero forjado y mecanizado, una pista de bolas endurecida con mecanizado de precisión, rellena de grasa totalmente sellada y provista de engrasador.
Giro axial del soporte sin pivote central. Horquilla de acero estampado electrosoldada (interior + exterior) a la cabeza giratoria.





Especificaciones

Altura Total	150 a 250 mm
Ancho Banda de Rodadura	40 a 50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	54 a 60 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	1.000 a 2.000 Kg
Color banda de rodadura	Ocre
Diámetro	100 a 200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,0 mm
Distancia Agujeros	121/105x80/59 mm
Dureza de la Banda	93 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	6,0 mm
Espesor Pletina	8 mm
Peso	4,74 a 10,33 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante	125 a 170 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	150x110 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia							
36-950	QDPG6 100 HPB5	100	40	125	150	Eje Bolas	**1.000**	4,74
36-952	QDPG6 125 HPB6	125	50	127	177	Eje Bolas	**1.000**	5,70
36-954	QDPG6 150 HPB6	150	50	144	200	Eje Bolas	**1.700**	7,18
36-956	QDPG6 200 HPB6	200	50	170	250	Eje Bolas	**2.000**	10,33

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net