Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

QDPG6 NY-FS - Soporte doble giratorio con freno simple, Sujeción por pletina, Rueda Nylon

Tracción Manual


Ambientes húmedos

Referencia: QDPG6-NY-FS

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN-933 M12x90mm. Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO QPDG-FS
Blocaje de la rueda por pedal de acero. Disponible en todos los rotantes giratorios.





Especificaciones

Altura Total	150 a 250 mm
Ancho Banda de Rodadura	50x2 mm, 50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	44 a 60 mm
Banda de rodadura	Banda de Nylon
Carga máxima soporte	1.200 a 2.000 Kg
Color banda de rodadura	Blanco
Diámetro	100 a 200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	15 a 20 mm
Distancia Agujeros	121/105x80/59 mm
Dureza de la Banda	70º SHORE D
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	6,0 mm
Espesor Pletina	8 mm
Peso	3,20 a 8,43 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	217 a 290 mm
Resistencia Rodadura	■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	150x110 mm
Temperatura de trabajo	-25 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
36-922-FS	QDPG6 100 NYB6-FS	100	50x2	125	150	Eje Bolas	**1.200**	3,20
36-924-FS	QDPG6 125 NYB6-FS	125	50x2	127	177	Eje Bolas	**1.300**	6,00
36-926-FS	QDPG6 150 NYB6-FS	150	50x2	144	200	Eje Bolas	**1.800**	6,48
36-928-FS	QDPG6 200 NYB6-FS	200	50		250	Eje Bolas	**2.000**	8,43

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net