Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

QPF6 AEB - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Aluminio - Elasthane balonada

Referencia: QPF6-AEB


Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Balonadas | Amortiguación

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN-933 M12x90mm.
Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO QPF
Horquilla de acero estampado de 6,0 mm. de esposor electrosoldada (interior + exterior) a la pletina.





Especificaciones

Altura Total	177 a 250 mm
Ancho Banda de Rodadura	50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	60 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	400 a 700 Kg
Color banda de rodadura	Verde
Diámetro	125 a 200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,0 mm
Distancia Agujeros	121/105x80/59 mm
Dureza de la Banda	83 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	6,0 mm
Espesor Pletina	8 mm
Peso	1,80 a 3,50 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante	115 a 163 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ □ □ □
Tamaño Pletina	150x110 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	16 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia							
36-841	QPF6 125 AEBB5	125	50	115	177	Eje Bolas	**400**	1,80
36-843	QPF6 160 AEBB5	160	50	135	205	Eje Bolas	**550**	2,77
36-845	QPF6 200 AEBB5	200	50	163	250	Eje Bolas	**700**	3,50

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net