Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

QPF6-EN - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Estampado - Neumático


Referencia: QPF6-EN-PES

Tracción Manual | Super Elásticas | Silenciosas | Protección suelo

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN-933 M12x90mm.
Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO QPF
Horquilla de acero estampado de 6,0 mm. de esposor electrosoldada (interior + exterior) a la pletina.





Especificaciones

Altura Total	475 mm
Ancho Banda de Rodadura	100 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	87 mm
Banda de rodadura	Neumáticas
Carga máxima soporte	255 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	400 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	25,0 mm
Distancia Agujeros	105x75/80 mm
Dureza de la Banda	60 ±5º SHORE A
Eje Rueda	M16
Espesor Horquilla	6,0 mm
Espesor Pletina	8 mm
Peso	5,24 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante	320 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■
Ruido	■
Tamaño Pletina	138x110 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M10
Velocidad Máxima	6 Km/h

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net