Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

QPF6 HF - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Hierro fundido

Referencia: QPF6-HF


Tracción Manual

Altas y bajas temperaturas

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN-933 M12x90mm.
Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO QPF
Horquilla de acero estampado de 6,0 mm. de esposor electrosoldada (interior + exterior) a la pletina.





Especificaciones

Altura Total	200 a 300 mm
Ancho Banda de Rodadura	50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	60 mm
Banda de rodadura	Metálicas
Carga máxima soporte	1.000 a 1.500 Kg
Color banda de rodadura	Metálico
Diámetro	150 a 250 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20 a 25 mm
Distancia Agujeros	121/105x80/59 mm
Dureza de la Banda	180 a 220 HB
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	6,0 mm
Espesor Pletina	8 mm
Peso	4,86 a 8,16 Kg
Protección del suelo	■ □ □ □ □
Radio de Giro del Rotante	130 a 197 mm
Resistencia Rodadura	■ □ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	150x110 mm
Temperatura de trabajo	-90 a 600 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
36-867	QPF6 150 HFB6	150	50	130	200	Eje Bolas	**1.000**	4,86
36-869	QPF6 200 HFB6	200	50	163	250	Eje Bolas	**1.000**	6,60
36-871	QPF6 250 HFB6	250	50	197	300	Eje Bolas	**1.500**	8,16

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net