Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

QPF6 HG - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Hierro - Goma


Referencia: QPF6-HG

Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN-933 M12x90mm.
Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO QPF
Horquilla de acero estampado de 6,0 mm. de esposor electrosoldada (interior + exterior) a la pletina.





Especificaciones

Altura Total	177 a 350 mm
Ancho Banda de Rodadura	40 a 70 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	60 mm
Banda de rodadura	Banda de Goma
Carga máxima soporte	275 a 650 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	125 a 300 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20 a 25 mm
Distancia Agujeros	121/105x80/59 mm
Dureza de la Banda	75 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	6,0 mm
Espesor Pletina	8 mm
Peso	3,08 a 12,63 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ □ □
Radio de Giro del Rotante	115 a 232 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Tamaño Pletina	150x110 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 70 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	16 Km/h

Código	Referencia							
36-813/02	QPF6 125 HGB5	125	70	115	177	Eje Bolas	**275**	3,08
36-813/04	QPF6 150 HGB5	150	40	130	200	Eje Bolas	**350**	4,09
36-813/06	QPF6 200 HGB5	200	43	165	250	Eje Bolas	**450**	5,55
36-813/08	QPF6 250 HGB5	250	45	197	300	Eje Bolas	**500**	9,06
36-813/10	QPF6 300 HGB6	300	45	232	350	Eje Bolas	**650**	12,63

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net