Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

QPF6 HP - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Hierro - Poliuretano


Referencia: QPF6-HP

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella | Amortiguación

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN-933 M12x90mm.
Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO QPF
Horquilla de acero estampado de 6,0 mm. de esposor electrosoldada (interior + exterior) a la pletina.





Especificaciones

Altura Total	144 a 350 mm
Ancho Banda de Rodadura	50 a 60 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	50 a 60 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	500 a 1.400 Kg
Color banda de rodadura	Ocre
Diámetro	85 a 300 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20 a 25 mm
Distancia Agujeros	121/105x80/59 mm
Dureza de la Banda	93 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	6,0 mm
Espesor Pletina	8 mm
Peso	2,21 a 10,68 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante	85 a 232 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	150x110 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia							
36-851	QPF6 085 HPB6	85	60	85	144	Eje Bolas	**600**	2,21
36-853	QPF6 125 HPB6	125	50	115	177	Eje Bolas	**500**	2,33
36-855	QPF6 150 HPB6	150	50	130	200	Eje Bolas	**700**	3,29
36-857	QPF6 200 HPB6	200	50	163	250	Eje Bolas	**1.000**	4,75
36-859	QPF6 200 HPB7	200	57	163	250	Eje Bolas	**1.100**	5,05
36-861	QPF6 250 HPB6	250	50	197	300	Eje Bolas	**1.200**	8,16
36-863	QPF6 250 HPB7	250	57	197	300	Eje Bolas	**1.400**	8,46
36-865	QPF6 300 HPB6	300	50	232	350	Eje Bolas	**1.400**	10,68

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net