Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

QPF6 PO - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Poliamida

Referencia: QPF6-PO


Tracción Manual

Ambientes húmedos

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN-933 M12x90mm.
Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO QPF
Horquilla de acero estampado de 6,0 mm. de esposor electrosoldada (interior + exterior) a la pletina.





Especificaciones

Altura Total	150 a 177 mm
Ancho Banda de Rodadura	40 a 70 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	60 mm
Banda de rodadura	Banda de Nylon
Carga máxima soporte	1.250 a 1.500 Kg
Color banda de rodadura	Blanco
Diámetro	100 a 125 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	25,0 mm
Distancia Agujeros	121/105x80/59 mm
Dureza de la Banda	85º SHORE D
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	6,0 mm
Espesor Pletina	8 mm
Peso	1,5 a 2 Kg
Protección del suelo	2 a 3
Radio de Giro del Rotante	93 a 115 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ □
Tamaño Pletina	150x110 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
36-839/4	QPF6 100 POB6	100	70	93	150	Eje Bolas	**1.250**	1,4
36-839/6	QPF6 125 POB6	125	40	115	177	Eje Bolas	**1.500**	2,58

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net