Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA


QPF7 AEB - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Aluminio - Elasthane balonada

Referencia: QPF7-AEB

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN-933 M12x90mm. Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO QPF
Horquilla de acero estampado de 6,0 mm. de esposor electrosoldada (interior + exterior) a la pletina.





Tracción Manual | Tracción Mecánica | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella | Balonadas

Especificaciones

Altura Total	175 a 250 mm
Ancho Banda de Rodadura	43 a 50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	60 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	400 a 700 Kg
Color banda de rodadura	Verde
Diámetro	125 a 200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,0 mm
Distancia Agujeros	105x75/80 mm
Dureza de la Banda	83 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	6,0 mm
Espesor Pletina	8 mm
Peso	1,90 a 3,90 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante	120 a 156 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ □ □ □
Tamaño Pletina	138x110 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M10
Velocidad Máxima	16 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia							
37-41/88	QPF7 125 AEBB5	125	43	120	175	Eje Bolas	**400**	2,02
37-51/88	QPF7 160 AEBB5	160	45	135	205	Eje Bolas	**550**	1,90
37-61/88	QPF7 200 AEBB5	200	50	156	250	Eje Bolas	**700**	3,90

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net