Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA


QPF7 HP - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Hierro - Poliuretano

Referencia: QPF7-HP

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN-933 M12x90mm. Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO QPF
Horquilla de acero estampado de 6,0 mm. de esposor electrosoldada (interior + exterior) a la pletina.





Tracción Manual | Tracción Mecánica | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Especificaciones

Altura Total	175 a 300 mm
Ancho Banda de Rodadura	50 a 57 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	50 a 60 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	500 a 1.400 Kg
Color banda de rodadura	Ocre
Diámetro	125 a 250 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20 a 25 mm
Distancia Agujeros	105x75/80 mm
Dureza de la Banda	93 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	6,0 mm
Espesor Pletina	8 mm
Peso	2,55 a 13,20 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante	120 a 198 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	138x110 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M10
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia							
37-43	QPF7 125 HPB6	125	50	120	175	Eje Bolas	**500**	2,55
37-53	QPF7 150 HPB6	150	50	130	200	Eje Bolas	**700**	3,67
37-63	QPF7 200 HPB6	200	50	156	250	Eje Bolas	**1.000**	5,15
37-65	QPF7 200 HPB7	200	57	156	250	Eje Bolas	**1.000**	5,45
37-73	QPF7 250 HPB6	250	50	198	300	Eje Bolas	**1.200**	12,90
37-75	QPF7 250 HPB7	250	57	198	300	Eje Bolas	**1.400**	13,20

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net