Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

QPF7 HV - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Hierro - Vulkollan


Referencia: QPF7-HV

Tracción Manual | Tracción Mecánica | Super Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN-933 M12x90mm. Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO QPF
Horquilla de acero estampado de 6,0 mm. de esposor electrosoldada (interior + exterior) a la pletina.





Especificaciones

Altura Total	175 a 300 mm
Ancho Banda de Rodadura	50 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	550 a 1.100 Kg
Color banda de rodadura	Ocre
Diámetro	125 a 250 mm
Distancia Agujeros	105x75/80 mm
Dureza de la Banda	92 ±3º SHORE A
Eje Rueda	M12, M20
Espesor Horquilla	6,0 mm
Espesor Pletina	8 mm
Peso	2,50 a 13,90 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante	120 a 198 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■
Tamaño Pletina	138x110 mm
Temperatura de trabajo	-40 a 85 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M10
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
37-45	QPF7 125 HVB6	125	50	120	175	Eje Bolas	**550**	2,50
37-55	QPF7 150 HVB6	150	50	130	200	Eje Bolas	**700**	3,70
37-67	QPF7 200 HVB6	200	50	156	250	Eje Bolas	**1.000**	5,40
37-77	QPF7 250 HVB6	250	50	198	300	Eje Bolas	**1.100**	13,90

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net