Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

QPF7 PO - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Poliamida


Referencia: QPF7-PO

Tracción Manual | Tracción Mecánica | Ambientes húmedos

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN-933 M12x90mm. Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO QPF
Horquilla de acero estampado de 6,0 mm. de esposor electrosoldada (interior + exterior) a la pletina.





Especificaciones

Altura Total	175 a 250 mm
Ancho Banda de Rodadura	55 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	60 mm
Banda de rodadura	Banda de Nylon
Carga máxima soporte	1.500 Kg
Color banda de rodadura	Blanco
Diámetro	125 a 200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	25 a 35 mm
Distancia Agujeros	105x75/80 mm
Dureza de la Banda	85º SHORE D
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	6,0 mm
Espesor Pletina	8 mm
Peso	2,80 a 5,40 Kg
Protección del suelo	2 a 3
Radio de Giro del Rotante	120 a 156 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ □
Tamaño Pletina	138x110 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M10
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
37-41/6	QPF7 125 POB6	125	55	120	175	Eje Bolas	**1.500**	2,80
37-51/6	QPF7 150 POB6	150	55	130	200	Eje Bolas	**1.500**	4,00
37-61/6	QPF7 200 POB6	200	55	156	250	Eje Bolas	**1.500**	5,40

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net