Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

QPF8 HG - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Hierro - Goma


Referencia: QPF8-HG

Tracción Manual | Tracción Mecánica | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN-933 M12x90mm. Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO QPF
Horquilla de acero estampado de 6,0 mm. de esposor electrosoldada (interior + exterior) a la pletina.





Especificaciones

Altura Total	264 a 365 mm
Ancho Banda de Rodadura	75 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	82 mm
Banda de rodadura	Banda de Goma
Carga máxima soporte	550 a 850 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	200 a 300 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20 a 25 mm
Distancia Agujeros	140x105 mm
Dureza de la Banda	75 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M20
Espesor Horquilla	10,0 mm
Espesor Pletina	11,5 mm
Peso	10,80 a 19,45 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante	167 a 232 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■
Tamaño Pletina	175x140 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 70 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	16 Km/h

Código	Referencia							
38-155	QPF8 200 HGB8	200	75	167	264	Eje Bolas	**550**	10,80
38-165	QPF8 250 HGB8	250	75	210	314	Eje Bolas	**750**	14,99
38-173	QPF8 300 HGB8	300	75	232	365	Eje Bolas	**850**	19,45

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net