Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA


QPF8 HP - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Hierro - Poliuretano

Referencia: QPF8-HP

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN-933 M12x90mm. Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO QPF
Horquilla de acero estampado de 6,0 mm. de esposor electrosoldada (interior + exterior) a la pletina.





Tracción Manual
Tracción Mecánica
Elásticas
Silenciosas
Protección suelo
No dejan huella

Especificaciones

Altura Total	212 a 365 mm
Ancho Banda de Rodadura	75 a 80 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	90 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	1.000 a 2.000 Kg
Color banda de rodadura	Ocre
Diámetro	150 a 300 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	25,0 mm
Distancia Agujeros	140x105 mm
Dureza de la Banda	93 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M20
Espesor Horquilla	10,0 mm
Espesor Pletina	11,5 mm
Peso	6,60 a 17,25 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante	128 a 232 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	175x140 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia							
38-153	QPF8 150 HPB8	150	80	128	212	Eje Bolas	**1.000**	6,60
38-161	QPF8 200 HPB8	200	75	167	264	Eje Bolas	**1.400**	9,70
38-169	QPF8 250 HPB8	250	75	210	314	Eje Bolas	**1.800**	13,90
38-177	QPF8 300 HPB8	300	75	232	365	Eje Bolas	**2.000**	17,25

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net