Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA**
**CATEGORÍA**

# QPF8 HV - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Hierro - Vulkollan


## Referencia: QPF8-HV

Tracción Manual | Tracción Mecánica | Super Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN-933 M12x90mm. Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO QPF
Horquilla de acero estampado de 6,0 mm. de esposor electrosoldada (interior + exterior) a la pletina.





### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 264 a 365 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 80 mm |
| Banda de rodadura | Banda de Poliuretano |
| Carga máxima soporte | 1.300 a 1.900 Kg |
| Color banda de rodadura | Ocre |
| Diámetro | 200 a 300 mm |
| Distancia Agujeros | 140x105 mm |
| Dureza de la Banda | 92 ±3º SHORE A |
| Eje Rueda | M20 |
| Espesor Horquilla | 10,0 mm |
| Espesor Pletina | 11,5 mm |
| Peso | 9,50 a 21,45 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ |
| Radio de Giro del Rotante | 167 a 232 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ ■ |
| Ruido | ■ ■ ■ |
| Tamaño Pletina | 175x140 mm |
| Temperatura de trabajo | -40 a 85 °C |
| Tipo de eje | Eje Bolas |
| Tornillo Sujeción | M12 |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |

| Código | Referencia | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **38-163** | QPF8 200 HVB8 | 200 | 80 | 167 | 264 | Eje Bolas | **1.300** | 9,50 |
| **38-171** | QPF8 250 HVB8 | 250 | 80 | 210 | 314 | Eje Bolas | **1.650** | 14,10 |
| **38-181** | QPF8 300 HVB8 | 300 | 80 | 232 | 365 | Eje Bolas | **1.900** | 21,45 |

*Valores expresados en mm.*

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net