Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

QPF8 PO - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Poliamida


Referencia: QPF8-PO

Tracción Manual | Tracción Mecánica | Ambientes húmedos

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN-933 M12x90mm. Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO QPF
Horquilla de acero estampado de 6,0 mm. de esposor electrosoldada (interior + exterior) a la pletina.





Especificaciones

Altura Total	212 a 365 mm
Ancho Banda de Rodadura	80 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	85 mm
Banda de rodadura	Banda de Nylon
Carga máxima soporte	3.000 Kg
Color banda de rodadura	Blanco
Diámetro	150 a 300 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	35 a 50 mm
Distancia Agujeros	140x105 mm
Dureza de la Banda	85º SHORE D
Eje Rueda	M20
Espesor Horquilla	10,0 mm
Espesor Pletina	11,5 mm
Peso	7,05 a 15,95 Kg
Protección del suelo	■ ■ □ □ □
Radio de Giro del Rotante	128 a 232 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ □
Tamaño Pletina	175x140 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
38-151	QPF8 150 POB8	150	80	128	212	Eje Bolas	**3.000**	7,05
38-157	QPF8 200 POB8	200	80	167	264	Eje Bolas	**3.000**	10,45
38-167	QPF8 250 POB8	250	80	210	314	Eje Bolas	**3.000**	13,21
38-175	QPF8 300 POB8	300	80	232	365	Eje Bolas	**3.000**	15,95

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net