Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

QPLF7 ESB - Soporte fijo, Sujeción por pletina larga, Rueda Estampado - Neumático super elástico


Referencia: QPLF7-ESB

Tracción Manual | Tracción Mecánica | Super Elásticas | Silenciosas | Protección suelo

Soportes de acero (estampado) y electrosoldado. Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros. Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (calidad 8.8): DIN 933 M12x90mm.
Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabado: zincado brillante.

SOPORTES MODELO QPLF
Horquilla de acero estampado de 6,0 mm. de espesor electrosoldada (interior + exterior) a la pletina.





Especificaciones

Altura Total	314 a 475 mm
Ancho Banda de Rodadura	84 a 104 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	75 a 100 mm
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima soporte	450 a 950 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	250 a 400 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20 a 25 mm
Distancia Agujeros	140x105 mm
Dureza de la Banda	65±3° SHORE A
Eje Rueda	M16
Espesor Horquilla	6,0 mm
Espesor Pletina	8 a 11,5 mm
Peso	8,90 a 11,00 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	235 mm
Resistencia Rodadura	■ ■
Ruido	■
Tamaño Pletina	175x140 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12, M14
Velocidad Máxima	18 Km/h

Código	Referencia							
37-803	QPLF7 250 ESB5	250	84	210	314	Eje Bolas	**450**	8,90
37-813	QPLF7 300 ESB6	300	93	235	355	Eje Bolas	**700**	9,20
37-923	QPLF7 400 ESB7	400	104	300	475	Eje Bolas	**950**	11,00

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net