Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA


RPG2 PP - Soporte giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Polipropileno - Poliuretano

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Referencia: RPG2-PP

Soportes de acero (estampado) de 2,5mm. de espesor.
Rotante pequeño y compacto con una gran versatilidad de aplicaciones.
Gran superficie de apoyo de la banda de rodadura dotando al rotante de gran estabilidad. Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en todos los diámetros. Añadir FS a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.





Especificaciones

Altura Total	61 a 70 mm
Ancho Banda de Rodadura	25 mm
Carga máxima soporte	50 a 60 Kg
Diámetro	40 a 50 mm
Distancia Agujeros	54,7/47,7 x 36 mm
Dureza de la Banda	98º SHORE A
Eje Rueda	M6, M8
Espesor Horquilla	2,5 mm
Espesor Pletina	2,5 mm
Peso	0,30 a 0,35 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ □ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	66 a 72 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Tamaño Pletina	71x55 mm
Temperatura de trabajo	-25 a 65 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M6
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
32-010	RPG2 040 PPB2	40	25	46	61	Eje Bolas	**50**	0,30
32-012	RPG2 050 PPB2	50	25	52	70	Eje Bolas	**60**	0,35

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net