Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA


RPG4 PP - Soporte giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Polipropileno - Poliuretano

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Referencia: RPG4-PP

Soportes de acero estampado de 2,5mm. de espesor.
Rotante pequeño y compacto con una gran versatilidad de aplicaciones.
Gran superficie de apoyo de la banda de rodadura dotando al rotante de gran estabilidad. Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en todos los diámetros.





Especificaciones

Altura Total	106 a 156 mm
Ancho Banda de Rodadura	30 mm
Carga máxima soporte	100 a 130 Kg
Diámetro	75 a 125 mm
Distancia Agujeros	78/71x45 mm
Dureza de la Banda	98º SHORE A
Espesor Horquilla	2,5 mm
Espesor Pletina	3 mm
Peso	0,60 a 0,80 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ □ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	115 a 135 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Tamaño Pletina	95x70 mm
Temperatura de trabajo	-25 a 65 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M8
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
34-020	RPG4 075 PPB4	75	30	73,5	106,0	Eje Bolas	**100**	0,60
34-022	RPG4 100 PPB4	100	30	92	131	Eje Bolas	**120**	0,70
34-024	RPG4 125 PPB4	125	30	100,5	156	Eje Bolas	**130**	0,80

Valores expresados en mm.

Gayner®

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net