Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

RTG4 PP-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por tornillo, Rueda Polipropileno - Poliuretano

Referencia: RTG4-PP-FD


Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

En acero estampado de 2,5 mm de espesor, pletina de 3 mm de espesor.
Cabeza giratoria con doble hilera de bolas de acero al cromo protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa.
Robusto pivote central remachado de acero.
Pintado en color verde oscuro.
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en todos los diámetros.

Especificaciones

Altura Total	106 a 156 mm
Ancho Banda de Rodadura	30 mm
Carga máxima soporte	100 a 130 Kg
Diámetro	75 a 125 mm
Diámetro Cabeza	75 mm
Dureza de la Banda	98º SHORE A
Espesor Horquilla	2,5 mm
Peso	0,70 a 0,90 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	115 a 135 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Temperatura de trabajo	-25 a 65 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h





Código	Referencia							
34-010-FD	RTG4 075 PPB4-FD	75	30	73,5	106,0	Eje Bolas	**100**	0,70
34-012-FD	RTG4 100 PPB4-FD	100	30	92	131	Eje Bolas	**120**	0,80
34-014-FD	RTG4 125 PPB4-FD	125	30	100,5	156	Eje Bolas	**130**	0,90

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net