Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA


SNPG3 PS-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por pletina, Rueda Plástico - Termo Caucho Elástico

Referencia: SNPG3-PS-FD

Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soporte inyectado en nylon reforzado con fibra de vidrio.
Doble hilera de bolas de acero al cromo protegidas por cazoletas envolventes.
Acabado del soporte: gris claro con partes metálicas zincadas.
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.





Especificaciones

Altura Total	161 a 170 mm
Ancho Banda de Rodadura	32 mm
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima soporte	80 a 100 Kg
Color banda de rodadura	Gris
Diámetro	100 a 125 mm
Distancia Agujeros	76/70x45 mm
Dureza de la Banda	80 ±4º SHORE A
Espesor Horquilla	3.0 mm
Espesor Pletina	3 mm
Peso	0,50 a 0,65 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	86 a 101 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ □ □ □
Tamaño Pletina	92x64 mm
Temperatura de trabajo	-10 a 40 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M8
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
33-988/2-FD	SNPG3 100 PSB3-FD	100	32	86	170	Eje Bolas	**80**	0,50
33-988/4-FD	SNPG3 125 PSB3-FD	125	32	101	161	Eje Bolas	**100**	0,65

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net