Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA**
**CATEGORÍA**


# SNTG3 PS-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por tornillo, Rueda Plástico - Termo Caucho Elástico

## Referencia: SNTG3-PS-FD

Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soporte inyectado en nylon reforzado con fibra de vidrio
Doble hilera de bolas de acero al cromo protegidas por cazoletas envolventes.
Acabado del soporte: gris claro con partes metálicas zincadas.
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.





### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 103 a 161 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 25 a 32 mm |
| Banda de rodadura | Banda de Caucho |
| Carga máxima soporte | 75 a 100 Kg |
| Color banda de rodadura | Gris |
| Diámetro | 75 a 125 mm |
| Diámetro Cabeza | 42 a 60 mm |
| Dureza de la Banda | 80 ±4º SHORE A |
| Espesor Horquilla | 3.0 mm |
| Peso | 0,50 a 0,55 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ ■ □ |
| Radio de Giro del Rotante con Freno | 66,5 a 101 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ ■ □ □ |
| Ruido | ■ ■ □ □ □ |
| Temperatura de trabajo | -10 a 40 °C |
| Tipo de eje | Eje Bolas |
| Tornillo Sujeción | M10, M12 |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |

| Código | Referencia | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **33-980/0-FD** | SNTG3 075 PSB3-FD | 75 | 25 | 66,5 | 103 | Eje Bolas | **75** | 0,55 |
| **33-980/2-FD** | SNTG3 100 PSB3-FD | 100 | 32 | 86 | 137 | Eje Bolas | **80** | 0,50 |
| **33-980/4-FD** | SNTG3 125 PSB3-FD | 125 | 32 | 101 | 161 | Eje Bolas | **100** | 0,65 |

*Valores expresados en mm.*

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net