Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA


SPG3 PSB - Soporte giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Plástico - Caucho Elástico con cojinete bolas

Referencia: SPG3-PSB

Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soporte de acero estampado de 2,5mm. de espesor.
Doble hilera de bolas de acero al cromo protegidas por cazoletas envolventes. Robusto pivote central en acero ø12 mm. remachado.
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.





Especificaciones

Altura Total	110 a 160 mm
Ancho Banda de Rodadura	30 a 32 mm
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima soporte	75 a 100 Kg
Color banda de rodadura	Gris
Diámetro	80 a 125 mm
Distancia Agujeros	61,5/56x51,5/46,5 mm
Dureza de la Banda	80 ±4º SHORE A
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	2,5 mm
Espesor Pletina	3 mm
Peso	0,60 a 0,80 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante	76 a 102 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ □ □ □
Tamaño Pletina	77x67 mm
Temperatura de trabajo	-10 a 40 °C
Tipo de eje	Eje Bolas, Eje Liso
Tornillo Sujeción	M8
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
33-968/4	SPG3 080 PSB3	80	32	76	110	Eje Bolas	**75**	0,60
33-972	SPG3 100 PSB3	100	30	90	135	Eje Liso	**90**	0,75
33-976	SPG3 125 PSB3	125	30	102	160	Eje Bolas	**100**	0,80

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net