Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA


STG2 PG - Soporte giratorio, Sujeción por tornillo, Rueda Plástico - Goma

Referencia: STG2-PG

Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soporte de acero (estampado) de 2,0 mm. de espesor en ø65 y 75 mm y 2,5 en ø100 mm.
Cabeza giratoria con doble hilera de bolas (de acero al cromo).
Acabado del soporte: zincado brillante.
Blocaje de la rueda por pedal de plástico.
Disponible en ø65, y ø75 mm. Añadir FS a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.





Especificaciones

Altura Total	91 a 132 mm
Ancho Banda de Rodadura	21 a 31 mm
Banda de rodadura	Banda de Goma
Carga máxima soporte	40 a 60 Kg
Color banda de rodadura	Gris
Diámetro	65 a 100 mm
Diámetro Cabeza	40 a 56 mm
Dureza de la Banda	75 ±4º SHORE A
Eje Rueda	M6, M8
Espesor Horquilla	2 a 2,5 mm
Peso	0,28 a 0,40 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	64 a 93 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M10
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
28-111/2	STG2 065 PGL2	65	21	62	91	Eje Liso	**40**	0,28
28-111/6	STG2 075 PGL2	75	21	70	101	Eje Liso	**50**	0,32
28-111/8	STG2 100 PGL2	100	31	88	132	Eje Liso	**60**	0,40

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net