Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA


STG2 PG-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por tornillo, Rueda Plástico - Goma

Referencia: STG2-PG-FD

Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soporte de acero (estampado) de 2,0 mm. de espesor en ø65 y 75 mm y 2,5 en ø100 mm.
Cabeza giratoria con doble hilera de bolas (de acero al cromo).
Acabado del soporte: zincado brillante.
Blocaje de la rueda por pedal de plástico.
Disponible en ø65, y ø75 mm. Añadir FS a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.





Especificaciones

Altura Total	132 mm
Ancho Banda de Rodadura	31 mm
Banda de rodadura	Banda de Goma
Carga máxima soporte	60 Kg
Color banda de rodadura	Gris
Diámetro	100 mm
Diámetro Cabeza	56 mm
Dureza de la Banda	75 ±4º SHORE A
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	2,5 mm
Peso	0,40 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	93 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M10
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
28-111/8-FD	STG2 100 PGL2-FD	100	31	88	132	Eje Liso	**60**	0,40

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net