Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA


STG3 PSL - Soporte giratorio, Sujeción por tornillo, Rueda Plástico - Caucho Elástico con cojinete liso

Referencia: STG3-PSL

Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soporte de acero estampado de 2,0 mm. de espesor en ø65 y 75 mm y 2,5 en ø100 mm.
Cabeza giratoria con doble hilera de bolas de acero al cromo.
Acabado del soporte: zincado brillante.
Blocaje de la rueda por pedal de plástico.





Especificaciones

Altura Total	110 a 160 mm
Ancho Banda de Rodadura	32 mm
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima soporte	75 a 100 Kg
Color banda de rodadura	Gris
Diámetro	80 a 125 mm
Diámetro Cabeza	62 mm
Dureza de la Banda	80 ±4º SHORE A
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	2,5 mm
Peso	0,60 a 0,80 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	120 a 134 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ □ □ □
Temperatura de trabajo	-10 a 40 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
33-958	STG3 080 PSL3	80	32	76	110	Eje Liso	**75**	0,60
33-960	STG3 100 PSL3	100	32	88	135	Eje Liso	**90**	0,70
33-964	STG3 125 PSL3	125	32	102,5	160	Eje Liso	**100**	0,80

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net