Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA


TPG2 HP - Soporte giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Hierro - Poliuretano

Referencia: TPG2-HP

Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero (estampado) de 2,0mm. de espesor.
Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes. Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en todos los diámetros. Añadir FS a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.





Especificaciones

Altura Total	55 a 81 mm
Ancho Banda de Rodadura	10 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	65 a 110 kg
Color banda de rodadura	Ocre
Diámetro	25 a 50 mm
Distancia Agujeros	48x35 mm
Dureza de la Banda	93 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M6
Espesor Horquilla	2,5 mm
Espesor Pletina	2,5 mm
Peso	0,18 a 0,34 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	72 a 74 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	60x48 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Rodillos, Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M6

Código	Referencia							
32-120	TPG2 025 HPB2	25	10	28,5	55	Eje Rodillos	**65**	0,18
32-122	TPG2 035 HPB2	35	10	33,5	67	Eje Bolas	**90**	0,22
32-124	TPG2 040 HPB2	40	10	36	71	Eje Bolas	**100**	0,29
32-126	TPG2 050 HPB2	50	10	41	81	Eje Bolas	**110**	0,34

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net