Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

TTG2 HP-FS - Soporte giratorio con freno simple, Sujeción por tornillo, Rueda Hierro - Poliuretano

Referencia: TTG2-HP-FS


Soportes de acero (estampado) de 2,0mm. de espesor.
Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes. Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en todos los diámetros. Añadir FS a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.

Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Especificaciones

Altura Total	58 a 72 mm
Ancho Banda de Rodadura	10 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	90 a 110 kg
Color banda de rodadura	Ocre
Diámetro	35 a 50 mm
Diámetro Cabeza	46 mm
Dureza de la Banda	93 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M6
Espesor Horquilla	2,5 mm
Peso	0,30 a 0,50 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	72 a 74 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M10





Código	Referencia							
32-112-FS	TTG2 035 HPB2-FS	35	10	33,5	58	Eje Bolas	**90**	0,30
32-114-FS	TTG2 040 HPB2-FS	40	10	36	62	Eje Bolas	**100**	0,40
32-116-FS	TTG2 050 HPB2-FS	50	10	41	72	Eje Bolas	**110**	0,50

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net