TTG2 NY - Soporte giratorio, Sujeción por tornillo, Rueda Nylon


Referencia: TTG2-NY

Tracción Manual

Ambientes húmedos

Soportes de acero (estampado) de 2,0mm. de espesor.
Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes. Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en todos los diámetros. Añadir FS a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.





Especificaciones

Altura Total	46 a 72 mm
Ancho Banda de Rodadura	10 mm
Banda de rodadura	Banda de Nylon
Carga máxima soporte	65 a 110 kg
Color banda de rodadura	Blanco
Diámetro	25 a 50 mm
Diámetro Cabeza	46 mm
Dureza de la Banda	70º SHORE D
Eje Rueda	M6
Espesor Horquilla	2,5 mm
Peso	0,16 a 0,32 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ □ □
Radio de Giro del Rotante	28,5 a 41 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ □
Temperatura de trabajo	-25 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Rodillos, Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M10

Código	Referencia							
32-140	TTG2 025 NYB2	25	10	28,5	46	Eje Rodillos	**65**	0,16
32-142	TTG2 035 NYB2	35	10	33,5	58	Eje Bolas	**90**	0,20
32-144	TTG2 040 NYB2	40	10	36	62	Eje Bolas	**100**	0,27
32-146	TTG2 050 NYB2	50	10	41	72	Eje Bolas	**110**	0,32

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net