TX - Monobloque de Termotex® color negro.

Referencia: TX

Tracción Manual | Ambientes húmedos | Altas y bajas temperaturas

Monobloque de composite termoestable moldeado bajo gran presión y altas temperaturas: Termotex® Especialmente concebidas para trabajar a temperatura (-40°C a +280°C en servicio continuo con picos de hasta +300°C). Casquillos de teflón T (autolubricantes y anti-ruido) incorporados a las ruedas de ø80 y 100. Casquillos en bronce sinterizado S incorporados a las ruedas de ø125 a 200 mm. Banda de rodadura dura (90 ±5° SHORE D).



Especificaciones

Ancho Banda de Rodadura	35 a 50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	38 a 58 mm
Banda de rodadura	Temperatura
Carga máxima	150 a 370 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	80 a 200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	10,2 a 20,2 mm
Dureza de la Banda	90 ±5º SHORE D
Peso	0,25 a 1,28 Kg
Protección del suelo	■ ■ □ □ □
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ □
Temperatura de trabajo	-40 a 280 °C
Tipo de eje	Eje Liso, Eje Bolas, Eje Bolas Inox
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
11-60	080 TXT4	80	35	45	10,2	Eje Liso	**150**	0,25
11-61	100 TXT4	100	35	45	10,2	Eje Liso	**180**	0,32
11-62	100 TXB4	100	35	38	12,0	Eje Bolas	**180**	0,37
11-63	100 TXIB4	100	35	38	12,0	Eje Bolas Inox	**180**	0,32
11-64	125 TXS4	125	40	48	20,2	Eje Liso	**250**	0,55
11-66	150 TXS5	150	45	58	20,2	Eje Liso	**300**	0,84
11-68	200 TXS5	200	50	58	20,2	Eje Liso	**370**	1,28

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net