Gayner®
soluciones en movimiento


FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA


UDPF8 HP - Soporte doble fijo, Sujeción por pletina, Rueda Hierro - Poliuretano

Referencia: UDPF8-HP

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN 933 M25x240mm.
Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO UDPF
Horquilla de acero estampado de 10,0 mm. de esposor electrosoldada (interior + exterior) a la pletina.





Tracción Manual
Tracción Mecánica
Elásticas
Silenciosas
Protección suelo
No dejan huella

Especificaciones

Altura Total	212 a 475 mm
Ancho Banda de Rodadura	80x2 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	90 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	2.500 a 5.000 Kg
Color banda de rodadura	Ocre
Diámetro	150 a 400 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	25 a 40 mm
Distancia Agujeros	160x120 mm
Dureza de la Banda	93 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M25
Espesor Horquilla	10 mm
Espesor Pletina	15 mm
Peso	15,95 a 42,20 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante	165 a 315 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	200x160 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M16
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia							
38-505	UDPF8 150 HPB8	150	80x2	165	212	Eje Bolas	**2.500**	15,95
38-511	UDPF8 200 HPB8	200	80x2	196	264	Eje Bolas	**2.800**	21,60
38-521	UDPF8 250 HPB8	250	80x2	220	314	Eje Bolas	**3.600**	29,50
38-531	UDPF8 300 HPB8	300	80x2	238	375	Eje Bolas	**4.200**	34,30
38-541	UDPF8 400 HPB8	400	80x2	315	475	Eje Bolas	**5.000**	42,20

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net