Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

UDPG8 HV - Soporte doble giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Hierro - Vulkollan


Referencia: UDPG8-HV

Tracción Manual | Tracción Mecánica | Super Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN 933 M25x240mm.
Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

ROTANTE GIRATORIO UDPG-FS
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en todos los rotantes giratorios.





Especificaciones

Altura Total	264 a 475 mm
Ancho Banda de Rodadura	80x2 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	2.800 a 6.000 Kg
Color banda de rodadura	Ocre
Diámetro	200 a 400 mm
Distancia Agujeros	160x120 mm
Dureza de la Banda	92 ±3º SHORE A
Eje Rueda	M25
Espesor Horquilla	10 mm
Espesor Pletina	15 mm
Peso	24,20 a 53,15 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante	190 a 310 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■
Tamaño Pletina	200x160 mm
Temperatura de trabajo	-40 a 85 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M16
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
38-512	UDPG8 200 HVB8	200	80x2	190	264	Eje Bolas	**2.800**	24,20
38-522	UDPG8 250 HVB8	250	80x2	220	314	Eje Bolas	**3.600**	33,40
38-532	UDPG8 300 HVB8	300	80x2	245	375	Eje Bolas	**4.200**	48,30
38-542	UDPG8 400 HVB8	400	80x2	310	475	Eje Bolas	**6.000**	53,15

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net