Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

UPF8 HK - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Hierro - Vulkotech


Referencia: UPF8-HK

Tracción Manual | Tracción Mecánica | Super Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO UPF
Horquilla de acero estampado de 10,0 mm. de esposor electrosoldada (interior + exterior) a la pletina.





Especificaciones

Altura Total	264 a 375 mm
Ancho Banda de Rodadura	75 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	1.400 a 2.100 Kg
Color banda de rodadura	Ocre
Diámetro	200 a 300 mm
Distancia Agujeros	160x120 mm
Dureza de la Banda	93 ±3° SHORE A
Eje Rueda	M25
Espesor Horquilla	10 mm
Espesor Pletina	15 mm
Peso	21,90 a 28,70 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante	165 a 224 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■
Tamaño Pletina	200x160 mm
Temperatura de trabajo	-40 a 85 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M16
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
38-413	UPF8 200 HKB8	200	75	165	264	Eje Bolas	**1.400**	21,90
38-423	UPF8 250 HKB8	250	75	203	314	Eje Bolas	**1.800**	21,90
38-433	UPF8 300 HKB8	300	75	224	375	Eje Bolas	**2.100**	28,70

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net